


## BARRES DE CUIVRE NU



### Caractéristiques

Cuivre frigorifique de haute qualité.  
Écroui et déshydraté  
Épaisseur : 1 mm ou 1,2 mm  
Bouchons de protection  
Longueur 4m

LES PRIX DE CES PRODUITS SONT SOUMIS AUX VARIATIONS DU COURS DU CUIVRE ET PEUVENT A TOUT INSTANT ETRE MODIFIES

Multiple de Cde	Ep. Cu (mm)	Ø
1	1,00	3/8
1	1,00	1/2
1	1,00	5/8
1	1,20	3/4
1	1,20	7/8
1	1,20	1"
1	1,20	1"1/8
1	1,20	1"3/8
1	1,20	1"5/8
1	1,20	2"1/8

REF.		P.U. € HT
04CB38		31,51
04CB12		40,87
04CB58		51,02
04CB34		61,44
04CB78		70,39
04CB100		83,52
04CB118		91,30
04CB138		132,63
04CB158		156,11
04CB218		273,66

## BARRES DE CUIVRE ISOLEES



### Utilisation/Avantages

Pour vous faire gagner du temps les barres vous sont livrées, déjà isolées, bouchonnées, et protégées par un film plastique.

### Caractéristiques


Cuivre frigorifique  
Écroui et déshydraté  
Épaisseur : 1 mm ou 1,2 mm  
Bouchons de protection  
Longueur 4m  
Isolant noir: M1-NF 116°C

Multiple de Cde	Ep. Isol. (mm)	Ep. Cu (mm)	Ø
1	9	1,00	3/8
1	9	1,00	1/2
1	9	1,00	5/8
1	9	1,20	3/4
1	9	1,20	7/8
1	13	1,20	1"
1	13	1,20	1"1/8
1	13	1,20	1"3/8
1	13	1,20	1"5/8
1	13	1,20	2"1/8

### Isolant noir

REF.		P.U. € HT
M1-NF		
04CBI38		37,29
04CBI12		47,41
04CBI58		58,32
04CBI34		69,95
04CBI78		80,19
04CBI100		96,72
04CBI118		105,90
04CBI138		149,07
04CBI158		174,70
04CBI218		297,71

## COLLIERS DE MONTAGE



Tige filetée 8 ou 10mm

### Utilisation/Avantages

Permettent une mise en place rapide et efficace des tubes dans les faux plafonds.  
Évitent la mise en place d'un chemin de câble.  
S'adaptent aux tiges filetées de 8 ou 10 mm.

### Caractéristiques

S'adaptent aux tubes isolés et aux liaisons.  
Montage sur tiges filetées de 8 ou 10mm.

Multiple de Cde	Ø Mini	Ø Maxi
10	1/4	3/4
10	1/4	1"1/8

REF.		P.U. € HT
PH02		3,77
PH04		3,77

## COUDES à souder



### Caractéristiques

	Multiple de Cde	Ø
Cuivre frigorifique	10	1/4
A souder	10	3/8
Femelle / femelle	10	1/2
Grand rayon	10	5/8
	10	3/4
	10	7/8
	1	1"
	1	1"1/8
	1	1"3/8
	1	1"5/8
	1	2"1/8

REF.		P.U. € HT
CC14F		1,14
CC38F		1,12
CC12F		1,15
CC58F		1,71
CC34F		2,35
CC78F		2,85
CC100F		7,20
CC118F		7,93
CC138F		10,94
CC158F		16,37
CC218F		26,66

## TES à souder



### Caractéristiques

	Multiple de Cde	Ø
Cuivre frigorifique	10	1/4
A souder	10	3/8
Femelle / femelle / femelle	10	1/2
Égaux	10	5/8
	10	3/4
	10	7/8
	1	1"1/8
	1	1"3/8
	1	1"5/8

REF.		P.U. € HT
CT14F		1,12
CT38F		1,20
CT12F		1,32
CT58F		1,84
CT34F		2,60
CT78F		3,88
CT118F		8,72
CT138F		11,85
CT158F		16,08

## MANCHONS à souder




### Caractéristiques

	Multiple de Cde	Ø
Cuivre frigorifique	10	1/4
A souder	10	3/8
Femelle / femelle	10	1/2
	10	5/8
	10	3/4
	10	7/8
	1	1"
	1	1"1/8
	1	1"3/8
	1	1"5/8
	1	2"1/8

REF.		P.U. € HT
CM14F		0,66
CM38F		0,74
CM12F		0,80
CM58F		0,91
CM34F		1,14
CM78F		1,50
CM100F		4,75
CM118F		5,41
CM138F		6,21
CM158F		7,49
CM218F		11,34

## REDUCTIONS à souder



### Caractéristiques

	Multiple de Cde	Ø
Cuivre frigorifique	10	3/8 - 1/4
A souder	10	1/2 - 3/8
Femelle / femelle	10	5/8 - 1/2
	10	3/4 - 5/8
	10	7/8 - 3/4
	1	1"1/8 - 7/8
	1	1"3/8 - 1"1/8
	1	1"5/8 - 1"3/8

REF.		P.U. € HT
CD3814F		0,83
CD1238F		0,89
CD5812F		0,98
CD3458F		1,24
CD7834F		1,54
CD11878F		5,38
CD138118F		6,38
CD158138F		8,15